

Apertura di un progetto con una variabile in sessione

Questa azione, associata a una certa classe, permette di aprire un elemento della classe in un progetto che viene specificato nei parametri dell'azione. Una volta aperto il progetto, ne vengono aggiornati anche i parametri in sessione: questi ultimi possono essere visualizzati nel gwMenuTitle, che, però, deve essere opportunamente configurato nell'xml del progetto (si veda [Titolo di progetto con variabile in sessione](#)).

Parametri

Il nome della funzione *javascript* che deve essere richiamata è gwChangeElementsInSessionCallback. Questa riceve in input un oggetto che deve contenere i seguenti parametri:

- **session_code_field**: è il nome della variabile di sessione che contiene il campo "fieldToStore" dell'elemento da visualizzare nel progetto;
- **session_code_field_name**: è il nome della variabile di sessione che contiene il campo "fieldToShow" dell'elemento da visualizzare;
- **cod2**: è il valore del campo "fieldToStore". Per ottenere tale valore, deve essere richiamato l'oggetto data.itemDB e poi si deve prendere da questo oggetto il campo di interesse;
- **show2**: è il valore del campo "fieldToShow", che viene ottenuto come il precedente;
- **browserWinName**: è il nome del progetto da aprire.

Esempio

```
var params = {};  
params.session_code_field = 'session_building_code';  
params.session_code_field_name = 'session_building_code_name';  
params.cod2 = data.itemDB.cod_building;  
params.show2 = data.itemDB.name_building;  
params.browserWinName = 'Assegnazione_spazi';  
gwChangeElementsInSessionCallback(params);
```

From:
<https://wiki.geowebframework.com/> - GeowebFramework

Permanent link:
https://wiki.geowebframework.com/doku.php?id=custom:api_js_open_project_with_session_parameter&rev=1580811923

Last update: 2020/02/04 11:25

