

Gestione parametri in Sessione (Session Parameters)

Esistono delle API per poter gestire dei parametri legati alla sessione utente corrente:

- `addGwSessionParameter()`
- `addGwSessionParameters()`
- `getGwSessionParameters()`
- `removeGwSessionParameter()`
- `clearAllGwSessionParameters()`

addGwSessionParameter()

Aggiunge un parametro *paramName* in sessione, con valore *paramValue*.

```
var paramName = 'p1';
var paramValue = 2;
var params = {
  callback: function(jsonServerResponse){
  },
  errorCallback: function(jsonServerResponse){
  }
};
addGwSessionParameter(paramName, paramValue, params);
```

addGwSessionParameters()

Aggiunge tutti i parametri di *parametersMap* in sessione.

```
var parametersMap = {p1: 'one', p2: 2};
var params = {
  callback: function(jsonServerResponse){
    let success = jsonServerResponse.success;
    let description = jsonServerResponse.description;
    let sessionParameters =
jsonServerResponse.responseHashMap.sessionParameters;
  },
  errorCallback: function(jsonServerResponse){
  }
};
addGwSessionParameters(parametersMap, params);
```

getGwSessionParameters()

Recupera tutti i parametri attualmente in sessione. E li rende utilizzabili dentro la mappa *sessionParameters* nella callback.

```
var params = {
  callback: function(sessionParameters){
    var p1 = sessionParameters.p1;
    ...
  },
  errorCallback: function(jsonServerResponse){
  }
};
getGwSessionParameters(params);
```

removeGwSessionParameters()

Rimuove i parametri della mappa dalla sessione. Vengono valutate le sole key

```
var sessionParameters = {p1: null, p2: null, p3: null};
var params = {
  callback: function(jsonServerResponse){
    let success = jsonServerResponse.success;
    let description = jsonServerResponse.description;
    let sessionParameters =
jsonServerResponse.responseHashMap.sessionParameters;
    var p4Value = sessionParameters.p4;
    ...
  },
  errorCallback: function(jsonServerResponse){
  }
};
removeGwSessionParameters(params);
```

clearAllGwSessionParameters()

Rimuove tutti i parametri dalla sessione.

```
var params = {
  callback: function(jsonServerResponse){
    let success = jsonServerResponse.success;
    let description = jsonServerResponse.description;
    let sessionParameters =
jsonServerResponse.responseHashMap.sessionParameters;
    //sessionParameters empty now
    ...
  },
  errorCallback: function(jsonServerResponse){
  }
};
clearAllGwSessionParameters(params);
```

From:
<https://wiki.geowebframework.com/> - **GeowebFramework**

Permanent link:
https://wiki.geowebframework.com/doku.php?id=custom:api_js_session_parameters&rev=1693904744

Last update: **2023/09/05 11:05**

