

Gestione parametri in Sessione (Session Parameters)

Esistono delle API per poter gestire dei parametri legati alla sessione utente corrente:

- `addGwSessionParameter()`
- `addGwSessionParameters()`
- `setGwSessionParameters()`
- `getGwSessionParameters()`
- `removeGwSessionParameter()`
- `clearAllGwSessionParameters()`
- `clearGwSessionParameters()`

`addGwSessionParameter()`

Aggiunge un parametro *paramName* in sessione, con valore *paramValue*. Se il parametro è già presente il suo valore viene sovrascritto. Gli altri parametri non sono modificati.

```
var paramName = 'p1';
var paramValue = 2;
var params = {
  callback: function(jsonServerResponse){
  },
  errorCallback: function(jsonServerResponse){
  }
};
addGwSessionParameter(paramName, paramValue, params);
```

`addGwSessionParameters()`

Aggiunge tutti i parametri di *parametersMap* in sessione. Se i parametri sono già presenti i loro valori vengono sovrascritti. Gli altri parametri non sono modificati.

```
var parametersMap = {p1: 'one', p2: 2};
var params = {
  callback: function(jsonServerResponse){
    let success = jsonServerResponse.success;
    let description = jsonServerResponse.description;
    let sessionParameters =
jsonServerResponse.responseHashMap.sessionParameters;
  },
  errorCallback: function(jsonServerResponse){
  }
};
addGwSessionParameters(parametersMap, params);
```

setGwSessionParameters()

Dalla versione 4.6.9

Imposta i parametri di *parametersMap* in sessione. Sovrascrivendo tutti i parametri eventualmente già presenti.

```
var parametersMap = {p1: 'one', p2: 2, p3: true};
var params = {
  callback: function(jsonServerResponse){
    let success = jsonServerResponse.success;
    let description = jsonServerResponse.description;
    let sessionParameters =
jsonServerResponse.responseHashMap.sessionParameters;
  },
  errorCallback: function(jsonServerResponse){
  }
};
setGwSessionParameters(parametersMap, params);
```

getGwSessionParameters()

Recupera tutti i parametri attualmente in sessione. E li rende utilizzabili dentro la mappa *sessionParameters* nella callback.

```
var params = {
  callback: function(sessionParameters){
    var p1 = sessionParameters.p1;
    ...
  },
  errorCallback: function(jsonServerResponse){
  }
};
getGwSessionParameters(params);
```

removeGwSessionParameters()

Rimuove i parametri della mappa dalla sessione. Vengono valutate le sole *key*. Gli altri parametri non vengono modificati.

```
var sessionParameters = {p1: null, p2: null, p3: null};
var params = {
  callback: function(jsonServerResponse){
    let success = jsonServerResponse.success;
    let description = jsonServerResponse.description;
    let sessionParameters =
```

```
jsonServerResponse.responseHashMap.sessionParameters;  
    var p4Value = sessionParameters.p4;  
    ...  
},  
errorCallback: function(jsonServerResponse){  
}  
};  
removeGwSessionParameters(params);
```

clearAllGwSessionParameters()

@Deprecated

Rimuove tutti i parametri dalla sessione.

```
clearAllGwSessionParameters();
```

clearGwSessionParameters()

Dalla 4.6.9

Rimuove tutti i parametri dalla sessione.

```
var params = {  
    callback: function(jsonServerResponse){  
        let success = jsonServerResponse.success;  
        let description = jsonServerResponse.description;  
        let sessionParameters =  
jsonServerResponse.responseHashMap.sessionParameters;  
        //sessionParameters empty now  
        ...  
    },  
    errorCallback: function(jsonServerResponse){  
    }  
};  
clearGwSessionParameters(params);
```

From:
<https://wiki.geowebframework.com/> - **GeowebFramework**

Permanent link:
https://wiki.geowebframework.com/doku.php?id=custom:api_js_session_parameters&rev=1693907483

Last update: **2023/09/05 11:51**

