

Configurazione Avanzata

Geoweb si presta a diversi livelli di personalizzazione. La configurazione fatta attraverso gli strumenti di amministrazione, la modifica delle risorse statiche (immagini, banner, ecc.), la definizione delle reportistiche, ecc. può essere definita **configurazione di base**, eseguibile anche da utenti non programmatori.

Gli utenti più esperti possono fruire di ulteriori possibilità usando linguaggi di scripting, come *javascript*,  *Groovy*, o usando *protocolli standard*.

Geoweb integra tali linguaggi di scripting, ed espone delle proprie API utilizzabili direttamente tramite queste modalità:

- **Azioni javascript** utilizzabili lato client, richiamabili tramite interazione utente (dal dettaglio di classe, da schede processo, da liste di record, direttamente da Menù, etc..) od eseguite in automatico secondo vari criteri
- **EventTrigger**, trigger applicativi che eseguono lato server apposito codice groovy, ogni qual volta che un record, tramite interazioni utente con il dettaglio di classe o tramite API js/java, viene inserito, modificato, eliminato
- **Generic Groovy**, generico codice groovy eseguito lato server, richiamabili da gwAction javascript, da EventTrigger ed in generale da altro codice groovy

From:

<https://wiki.geowebframework.com/> - **GeowebFramework**

Permanent link:

<https://wiki.geowebframework.com/doku.php?id=custom:config>

Last update: **2019/11/06 09:42**

