

Eclipse: problematiche e soluzioni

Il `gwClassDetail` rappresenta il dettaglio di classe. In qualunque forma esso sia aperto (*tab*, *dialog*, *floatingPane*), l'oggetto `dojo` contenitore del `gwClassDetail` (AKA *detailContainer*) espone tutta una serie di function di utilità, che servono per interagire con il `gwClassDetail` o conoscerne lo stato corrente.

- [Encoding UTF-8 file di localizzazione .properties](#)

Encoding UTF-8 file di localizzazione

Tutti i file del tipo

```
messages_[plugin-name]_[2-char-locale].properties
```

presenti sotto le folder dei vari plugin

```
resources/locale/
```

vanno impostate come UTF-8 dentro la sezione **Properties** → **Resource** → **'Text file encoding'**, apribile con rClick sul file (vedi allegato).

Questa impostazione è una configurazione del progetto Eclipse, e non si propaga tramite GIT. Quindi va fatta su ogni workspace utilizzato.

Se non modificate mai nessun file di localizzazione, non succede nulla. I problemi accadono quando iniziate ad usare caratteri come à, ò, è, etc.. dentro il file di localizzazione, per esempio 'it', salvate il file con la codifica di default 'ISO-8859-1'.

Vi consiglio di impostare tale codifica a tappeto una tantum. Sennò bisogna ricordarsi di controllare ogniqualvolta che si devono fare modifiche ai file di localizzazione.

From:
<https://wiki.geowebframework.com/> - GeowebFramework

Permanent link:
https://wiki.geowebframework.com/doku.php?id=custom:development_eclipse_problematiche_e_soluzioni&rev=1583320171

Last update: 2020/03/04 12:09

