

In geoweb gli schedulatori (scheduler) vengono utilizzati per programmare l'esecuzione di certi task o procedure con cadenza prestabilita. Si tratta in genere di eseguire generici file groovy o specifici metodi di Service di Geoweb. In generale, dato uno scheduler di name [scheduler_name] esistono queste proprietà nel configuration.properties:

- **[scheduler_name].scheduler.enabled** Boolean, optional, flag che abilita/disabilita lo scheduler (i default variano per ragioni di retrocompatibilità a seconda dei vari scheduler)
- **[scheduler_name].scheduler.cronExpression** String, optional, Cron Expression da 6 elementi che determina quando la procedura schedulata verrà invocata. Maggiori dettagli sul formato della Cron Expression qui <http://www.quartz-scheduler.org/documentation/quartz-2.x/tutorials/crontrigger.html>. Dei valori di default sono in genere provvisti.

Elenco Scheduler:

- [Gw Scheduler](#)
- [Event Memo Scheduler](#)
- [Monitoring Scheduler](#)
- [Planned Activity Scheduler](#)

From:

<https://wiki.geowebframework.com/> - **GeowebFramework**

Permanent link:

<https://wiki.geowebframework.com/doku.php?id=gwusermanual:scheduler>

Last update: **2019/11/06 09:42**

